

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC



- Función predictora de PI (PIp)
- Mediciones hasta 30 TΩ
- Clasificación de seguridad hasta CAT IV 1000 V a 3000 m
- Diseño exclusivo de carcasa dual para una protección adicional del usuario
- Funcionamiento con batería o fuente de CA
- Batería de ion-litio de carga rápida
- Memoria avanzada con sello de hora y fecha
- Compatible con el software CertSuite Asset

DESCRIPCIÓN

La nueva gama de megóhmetros de corriente continua de Megger MIT515, MIT525, MIT1025 y MIT1525 está pensada para fabricantes y empresas industriales. El modelo superior de la gama, el MIT1525, lleva a cabo pruebas de resistencia de aislamiento hasta 15 kV con una resistencia máxima de 30 TΩ y una precisión de $\pm 5\%$ de 1 MΩ a 3 TΩ. El MIT515 cuenta con las funciones de medición IR, DAR y PI, pero no incluye una función de memoria. Los modelos MIT525, MIT1025 y MIT1525 tienen un conjunto completo de modos de prueba, así como una memoria integrada y la capacidad de enviar o descargar datos a computadora portátil o de escritorio. Uno de los objetivos de la nueva gama MIT es la productividad del instrumento, que permite hacer una carga rápida de la batería o usarlo con una fuente de corriente alterna al agotarse esa carga. Con un tiempo de carga rápida de 30 minutos, el instrumento servirá para hacer pruebas durante más de una hora.

- **MIT515:** Funciones PI y DAR para mediciones de resistencia de aislamiento hasta 5 kV, pero sin incluir una función de memoria.
- **MIT525:** Todos los modos de prueba para mediciones de resistencia de aislamiento hasta 5 kV, lo que incluye prueba de rampa y memoria avanzada que permite recuperar resultados de pruebas anteriores, así como un reloj en tiempo real para marcar los resultados con hora y fecha, e interfaz de cable USB para PC o PowerDB.

- **MIT1025:** Todos los modos de prueba para mediciones de resistencia de aislamiento hasta 10 kV, lo que incluye prueba de rampa y memoria avanzada que permite recuperar resultados de pruebas anteriores, así como un reloj en tiempo real para marcar los resultados con hora y fecha, e interfaz de cable USB para PC o PowerDB.
- **MIT1525:** Todos los modos de prueba para mediciones de resistencia de aislamiento hasta 15 kV, lo que incluye prueba de rampa y memoria avanzada que permite recuperar resultados de pruebas anteriores, así como un reloj en tiempo real para marcar los resultados con hora y fecha, e interfaz de cable USB para PC o PowerDB.

La seguridad de la gama MIT no se pone en duda, ya que todos los terminales tienen la clasificación CAT IV de 600 V a 3000 m (en los modelos de 5 y 10 kV) o CAT IV de 1000 V a 3000 m (modelo de 15 kV). Disponemos de una gama de cables de prueba para aplicaciones de 5 y 10 kV, además de cables especiales clasificados para 15 kV que tienen aislamiento doble con pinzas diseñadas con resguardo de voltaje. Los cables para aplicaciones de 15 kV vienen en una bolsa especial. Para la realización de las pruebas se requiere el uso de guantes que tengan una clasificación adecuada para aplicaciones de alta tensión, así como otros equipos de protección personal.

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

Todos los modelos de la gama MIT tienen un diseño de carcasa dual con una parte externa resistente, que protege el instrumento de los golpes y las caídas, y una parte interna que tiene la característica de ser retardante de llama. En lo que se refiere a evitar la humedad y el ingreso de polvo, los instrumentos tienen la clasificación IP65 (carcasa cerrada).

Una interfaz de usuario intuitiva garantiza que no se pierda tiempo tratando de recordar cómo usar el instrumento. La simplicidad de uso se consigue gracias a dos interruptores giratorios y una pantalla grande retroiluminada que permite ver varios resultados al mismo tiempo. En el interior de la tapa se proporciona una guía gráfica de inicio rápido para ayudar a los usuarios que utilizan el instrumento por primera vez.

En el modo de prueba de aislamiento se presentan cinco medidas de voltaje programadas y una con bloqueo configurable por el usuario. Las pruebas de diagnóstico preconfiguradas incluyen la del Índice de Polarización (PI), la Relación de Absorción Dieléctrica (DAR), la Descarga Dieléctrica (DD), el Voltaje Escalonado (SV) y la prueba de Rampa.

Los cables de prueba tienen doble aislamiento (□) con pinzas clasificadas para aplicaciones de 3 kV (□) y 5 kV (□) (respectivamente, equivalentes a un aislamiento sencillo de 6 kV en el juego de cables con pinzas de tamaño mediano y uno de 10 kV en las pinzas de tamaño grande). El juego de cables para aplicaciones de 15 kV cuenta con un aislamiento clasificado para ese voltaje.

El almacenamiento en una memoria avanzada incluye no solo el sello de hora y fecha de los resultados, sino también el registro de datos y la función de recuperación de resultados de pruebas anteriores. Una interfaz USB (tipo B) completamente aislada se utiliza para realizar la transferencia segura de la información al software de gestión de activos PowerDB Pro, Advanced y Lite de Megger (solo en los modelos MIT525, MIT1025 y MIT1525).

FUNCIÓN PREDICTORA DE PI (PIp)

La prueba del índice de polarización puede llevar mucho tiempo; con una prueba de 10 minutos (30 minutos en 3 fases) y con varios elementos para probar, cualquier tiempo ahorrado es una ventaja. PIp hace precisamente eso. La función de predicción de PI utiliza la primera parte de la curva IR para predecir el resto a los 5 minutos de la prueba. El PIp puede comenzar tan pronto como a los 3 minutos de iniciada la prueba y se detendrá cuando tenga confianza en la predicción.

APLICACIONES

La prueba de Resistencia de Aislamiento (IR) es cuantitativa e indica la eficacia del aislamiento eléctrico del equipo. Las aplicaciones incluyen la prueba de cables, transformadores, motores o generadores, interruptores y bushings. Al hacer mediciones en un aislamiento, es habitual usar la "prueba básica", una prueba de IR de un minuto de duración y una prueba del Índice de Polarización (PI) de diez minutos, en donde el PI es la relación de R_{10min}/R_{1min} y es independiente de la temperatura

Almacenamiento de resultados en CertSuite Asset

Los resultados de las pruebas se pueden etiquetar con datos de activos y transferirse a CertSuite Asset, el último software de gestión de pruebas de activos basado en la nube de Megger.

CertSuite Asset transfiere los resultados de las pruebas de activos de la gama MIT de probadores de resistencia de aislamiento directamente a un dispositivo móvil Android a través de Bluetooth o a una computadora portátil con Windows a través de un cable USB, eliminando la necesidad de tomar notas, anotar resultados y completar papeleo.

Otros miembros del equipo pueden almacenar y revisar los resultados de forma remota mientras están en el sitio desde diferentes ubicaciones, o acceder a ellos desde la oficina central con los permisos pertinentes.

CertSuite Asset está disponible como un paquete de suscripción mensual o anual para la gestión de pruebas de activos, obteniendo los resultados directamente del MIT durante las pruebas. CertSuite es adecuado para múltiples usuarios simultáneos y está optimizado para su uso con el MIT.

Visite [Certsuite.info](https://certsuite.info)
para su prueba gratuita
de 30 días →



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Resistencia de aislamiento hasta 30 TΩ a 15 kV, 20 TΩ a 10 kV y 10 TΩ a 5 kV
- Mide la capacitancia del objeto de prueba (con voltajes de prueba superiores a 5000 V)

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

- Pruebas de diagnóstico de IR normal o cronometrada, DAR, PI, DD, SV y rampa
- Alta corriente: 3 mA de corriente en cortocircuito
- Alta inmunidad al ruido: 3 mA (modelos de 5 y 10 kV) y 6 mA (modelo de 15 kV) de rechazo del ruido
- Batería de ion-litio: Hasta seis horas de pruebas continuas a 5 kV con una carga de 100 MΩ, en conformidad con la norma IEC 2133
- Pantalla LCD grande con retroiluminación
- Función especial de voltímetro (30 a 660 V)
- Memoria avanzada, función de recuperación de resultados de pruebas anteriores y reloj en tiempo real para marcar los resultados con hora y fecha (solo en los modelos MIT525, MIT1025 y MIT1525)
- Descarga de resultados obtenidos por medio de una interfaz USB (solo en MIT525, MIT1025 y MIT1525)
- Temperatura registrada (medida con instrumentos independientes) almacenable con los resultados de la prueba (solo en MIT525, MIT1025 y MIT1525)
- Software de gestión de activos PowerDB Lite (solo en MIT525, MIT1025 y MIT1525)
- MIT515, MIT525 y MIT1025 con la clasificación de seguridad CAT IV de 600 V (constante a una altitud de 3000 m)
- MIT1525 con la clasificación de seguridad CAT IV de 1000 V (constante a una altitud de 3000 m)

ESPECIFICACIONES

Voltaje de CA (fluctuación automática)

MIT515, MIT525, MIT1025: 90-264 V rms, 47- 63 Hz 100 VA
MIT1525 kV: 90-264 V rms, 47- 63 Hz 200 VA

Tiempo de carga de la batería

2,5 horas en descarga total,
2 horas en descarga normal

Voltaje de la batería

Baterías de ion-litio de 10,8 V a 5,2 Ah, en conformidad con la norma IEC 62133:2003; el modelo MIT1525 cuenta con dos baterías

Duración de la batería

MIT515, MIT525: 6 horas (valor típico) de pruebas continuas a 5 kV con una carga de 100 MΩ
MIT1025: 4,5 horas (valor típico) de pruebas continuas a 10 kV con una carga de 100 MΩ
MIT1525: 4,5 horas (valor típico) de pruebas continuas a 15 kV con una carga de 100 MΩ

Voltaje de prueba

MIT515, MIT525: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, Voltaje de prueba definido por el usuario

MIT1025: 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V, Voltaje de prueba definido por el usuario
MIT1525: 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V, 15000 V, Voltaje de prueba definido por el usuario

Voltaje de prueba definido por el usuario

MIT515, MIT525: 40 V a 1 kV en intervalos de 10 V,
MIT1025, MIT1525: 100 V a 1 kV en intervalos de 10 V,
Todas las unidades: 1 kV a 5 kV en intervalos de 25 V,
MIT1525 : 5 kV a 15 kV en intervalos de 25 V

Precisión del voltaje de prueba

+4%, -0%, ±10 V nominal con una carga de 1 GΩ (0 a 30 °C)

Intervalo de resistencia

10 kΩ a 15 TΩ @ 5 kV,
10 kΩ a 20 TΩ @ 10 kV,
10 kΩ a 30 TΩ @ 15 kV

Precisión (23 °C) de 1MΩ a

MIT515, MIT525

	5000 V	2500 V	1000 V	500 V	250 V
±5%	1 TΩ	500 GΩ	200 GΩ	100 GΩ	50 GΩ
±20%	10 TΩ	5 TΩ	2 TΩ	1 TΩ	500 GΩ

MIT1025

	10 kV	5000 V	2500 V	1000 V	500 V
±5%	2 TΩ	1 TΩ	500 GΩ	200 GΩ	100 GΩ
±20%	20 TΩ	10 TΩ	5 TΩ	2 TΩ	1 TΩ

MIT1525

	15 kV	10 kV	5000 V	2500 V	1000 V
±5%	3 TΩ	2 TΩ	1 TΩ	500 GΩ	200 GΩ
±20%	30 TΩ	20 TΩ	10 TΩ	5 TΩ	2 TΩ

Rendimiento de terminales de Guarda

Protege contra fugas paralelas hasta un valor de 250 kΩ con un error de resistencia adicional máximo de 1% con una carga de 100 MΩ

Pantalla Analógica:

100 kΩ a 10 TΩ

Pantalla Digital:

MIT515, MIT525 10 kΩ a 10 TΩ
MIT1025 10 kΩ a 20 TΩ
MIT1525 10 kΩ a 30 TΩ

Corriente de carga/ cortocircuito

3 mA @ 5 kV, 10 kV, 15 kV

Prueba de aislamiento Alarma:

100 kΩ a 10 GΩ

Carga del condensador

MIT515, MIT525 <3 s/μF a 3 mA a 5 kV
MIT1025 <5 s/μF a 3 mA a 10 kV
MIT1525 <7.5 s/μF a 3 mA a 15 kV

Descarga del condensador

MIT515, MIT525 <250 ms/μF de descarga de 5 kV a 50 V
MIT1025 <250 ms/μF de descarga de 10 kV a 50 V
MIT1525 <3500 ms/μF de descarga de 15 kV a 50 V

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

Intervalo de capacitancia

Con el voltaje de prueba ajustado por encima de los 500 V

MIT515, MIT525, MIT1025: 10 nF a 25 μ F

MIT1525: 10 nF a 50 μ F

Precisión de medición de la capacitancia

$\pm 10\% \pm 5$ nF

Intervalo de corriente

0.01 nA a 6 mA

Precisión de corriente

$\pm 5\% \pm 0.2$ nA en todos los voltajes (a 20 °C)

Interferencia

MIT515, MIT525: 3 mA de 450 V a 5 kV

MIT1025: 3 mA de 960 V a 10 kV

MIT1525: 6 mA de 2100 V a 15 kV

Intervalo del voltímetro

30 V a 660 V a.c. o d.c.,
45Hz – 65Hz

Precisión del voltímetro

$\pm 3\%$, ± 3 V

Intervalo del temporizador

Hasta 99 minutos y 59 segundos,
con un ajuste mínimo de
15 segundos

Capacidad de memoria

5,5 horas de registro en intervalos
de cinco segundos (solo en
MIT525, MIT1025 y MIT1525)

Modos de prueba

MIT515: IR, IR(t), DAR, PI

MIT525, MIT1025, MIT1525:
IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Rampa

Interfaz

USB tipo B (dispositivo)
(solo en MIT525, MIT1025 y

MIT1525)

Salida en tiempo real

Lecturas de salida a 1 Hz (V, I, R)
(solo en MIT525, MIT1025 y

MIT1525)

ENTORNO

Altitud máxima
3000 m (5 kV, 10 kV)
3000 m (15 kV)

Temperatura de funcionamiento

-20 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 °C a 65 °C

Humedad

90% de humedad relativa sin
condensación a 40 °C

Clasificación IP

IP65 (tapa cerrada) e
IP40 (tapa abierta)

Seguridad

MIT515, MIT525 MIT1025:
CAT IV de 600 V a 3000 m de altitud

MIT1525:
CAT IV de 1000 V a 3000 m de
altitud Satisface los requisitos de la
norma IEC 61010-1.

Dimensiones:

5 kV, 10 kV L 315 x W 285 x H 181 mm
15 kV L 360 x W 305 x H 194 mm

CABLES DE PRUEBA INCLUIDOS

Todos los modelos MIT515, MIT525, MIT1025 y MIT1525 vienen de fábrica con cables de prueba que cumplen con los requisitos la norma IEC 61010-031:2008.

Los modelos de 5 kV vienen con un juego de cables de tres metros con pinzas de tamaño mediano. El modelo de 10 kV incluye dos juegos de cables de tres metros, uno con pinzas de tamaño mediano y el otro con pinzas grandes con aislamiento adecuado para uso en aplicaciones de 10 kV, mientras que el modelo de 15 kV se suministra con un juego de cables de la misma longitud y pinzas de tamaño grande aisladas para trabajos a 15 kV.

Estos cables están diseñados con la tecnología más avanzada a partir de los amplios conocimientos de Megger en cuestión de pruebas de aislamiento. Los cables cumplen con la norma IEC 61010-31:2008, que exige un diseño de pinza completamente aislada.

JUEGO DE TRES CABLES DE TRES METROS CON PINZAS DE PRUEBA AISLADAS DE TAMAÑO MEDIANO (MODELOS DE 5 KV Y 10 KV)

Estos cables de prueba vienen de fábrica con los modelos MIT515, MIT525 y MIT1025.

Las pinzas están diseñadas para realizar pruebas en piezas de diámetro grande, en entornos en donde el espacio es limitado. El aislamiento está diseñado solo para proteger al usuario de la corriente de salida de los megóhmetros de 5 y 10 kV de Megger (ajustada por debajo de 6 kV). En ningún caso deberá confiar el usuario en la protección de las pinzas al trabajar en sistemas cargados de corriente alterna por encima de los 600 V CA (RMS) en entornos de clasificación CAT IV.



Clasificación del aislamiento de los cables: 12 kV CC
(marcado en el cable)

Tipo de cable: Silicona aislada doble y flexible (capa interna de color blanco para resaltar posibles daños)

JUEGO DE TRES CABLES DE TRES METROS CON PINZAS DE PRUEBA AISLADAS DE TAMAÑO MEDIANO (MODELO DE 15 KV)

Estos cables de prueba son opcionales para el modelo MIT1525.

Las pinzas están diseñadas para realizar pruebas en piezas de diámetro grande, en entornos en donde el espacio es limitado. El aislamiento está diseñado solo para proteger al usuario de la corriente de salida de los megóhmetros

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

de 15 kV de Megger (ajustada por debajo de 6 kV).

En ningún caso deberá confiar el usuario en la protección de las pinzas al trabajar en sistemas cargados de corriente alterna por encima de los 1000 V CA (RMS) en entornos de clasificación CAT IV.



Clasificación del aislamiento de los cables:
15 kV CC (marcado en el cable)

Tipo de cable: Silicona aislada doble y flexible (capa

interna de color blanco para resaltar posibles daños)

Estos cables de prueba también pueden proporcionarse en longitudes que no son estándar para ajustarse a aplicaciones específicas. Póngase en contacto con Megger para pedir una cotización. Pueden aplicarse cantidades mínimas de pedido.

JUEGO DE TRES CABLES DE TRES METROS CON PINZAS DE PRUEBA AISLADAS DE TAMAÑO GRANDE

Estos cables de prueba vienen de fábrica en los modelos MIT1025 y MIT1525 (con diferentes juegos dependiendo del modelo).

Las pinzas están diseñadas para realizar pruebas en piezas de diámetro grande. El aislamiento está diseñado solo para proteger al usuario de la corriente de salida de los megóhmetros de 5, 10 y 15 kV de Megger.

En ningún caso deberá confiar el usuario en la protección de las pinzas al trabajar en sistemas cargados de corriente alterna por encima de los 600 V CA (RMS) en entornos de clasificación CAT IV



Juego de cables de 10 kV
Clasificación del aislamiento de los cables:
12 kV CC (marcado en el cable)

Tipo de cable: Silicona aislada doble y flexible (capa interna

de color blanco para resaltar posibles daños)



Juego de cables de 15 kV
Clasificación del aislamiento de los cables:
18 kV CC (marcado en el cable)

Tipo de cable: Silicona aislada doble y flexible (capa

interna de color blanco para resaltar posibles daños)

El diseño de los juegos de cables busca facilitar la conexión a diversos sistemas desenergizados para tomar mediciones de la resistencia del aislamiento. En todos los casos, es responsabilidad del usuario emplear prácticas de trabajo seguras y verificar que el sistema sea seguro antes de realizar la conexión. Incluso los sistemas aislados pueden presentar una capacitancia significativa que pasará a tener una carga elevada durante la aplicación de la prueba del aislamiento. Esa carga podría provocar la muerte, por lo que el usuario no debe tocar jamás las conexiones, los cables ni las pinzas durante la prueba. Antes de tocar las conexiones se debe descargar el sistema de manera segura.

DISEÑO DE USO DIARIO

Los cables de prueba son un componente clave en cualquier instrumento de precisión. En este sentido, la seguridad, la vida útil y la capacidad de proporcionar conexiones confiables a diversos tipos de piezas que se encuentran en las aplicaciones cotidianas revisten la mayor importancia. Megger diseña sus cables de prueba pensando tanto en la seguridad como en el uso práctico.

CLAVIJAS DE FIJACIÓN CON AISLAMIENTO DE ALTA TENSIÓN Y PINZAS DE PRUEBA NO EXTRAÍBLES

Todos los cables de Megger para pruebas de aislamiento de 5, 10 y 15 kV incluyen clavijas de alta tensión con sistema de cierre y pinzas de prueba no extraíbles. Esta característica reduce la posibilidad de que una clavija o pinza se desconecte por descuido y la capacitancia de un cable largo conserve una carga letal.

Para fijar la clavija, insértela y gírela de manera que las flechas de la protección para los dedos queden en posición horizontal con respecto al instrumento. Para desconectarla, basta con girarla 90 grados. Asimismo, las pinzas no pueden extraerse del cable de prueba por el mismo motivo.




MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

DISEÑO PRÁCTICO CON AISLAMIENTO

Las mordazas móviles de la pinza, cuando está cerrada, se repliegan para la seguridad del usuario, pero durante el uso se despliegan para permitir que los dientes de metal entren en contacto directo con la pieza sometida a prueba.



Mordazas de la pinza de Megger probadas en conformidad con la norma IEC en cuestión de líneas de fuga y separación.



DISEÑO PRÁCTICO DE MORDAZAS

Las mordazas curvas permiten una conexión más confiable alrededor de la pieza de prueba e incluyen puntas planas que garantizan un contacto y una sujeción excelentes al probar cables individuales.



Puede encontrar información detallada en la nota de aplicaciones de los juegos de cables de los megóhmetros de 5, 10 y 15 kV. **Escanea el código QR para ver el PDF →**



MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525 Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

	MIT515	MIT525	MIT1025	MIT1525
Voltaje de salida máximo	5 kV	5 kV	10 kV	15 kV
Resistencia máxima	10 TΩ	10 TΩ	20 TΩ	30 TΩ
Precisión de a	$\pm 5\% \leq 1 \text{ T}\Omega$ $\pm 20\%$ to 10 TΩ	$\pm 5\% \leq 1 \text{ T}\Omega$ $\pm 20\%$ to 10 TΩ	$\pm 5\% \leq 2 \text{ T}\Omega$ $\pm 20\%$ to 20 TΩ	$\pm 5\% \leq 3 \text{ T}\Omega$ $\pm 20\%$ to 35 TΩ
Corriente de salida en cortocircuito	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
Rechazo de ruido máximo	3 mA	3 mA	3 mA	6 mA
Cuatro filtros promedio				
Clasificación de seguridad (a la altitud máxima)	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 1000 V
Altitud máxima	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m
Carga de la batería	2.5 hrs	2.5 hrs	2.5 hrs	2.5 hrs
Duración de la batería (carga individual)	6 hrs	6 hrs	4.5 hrs	4.5 hrs
Interfaz USB		■	■	■
Transmisión directa y descarga de memoria con Bluetooth®				
Memoria integrada		■	■	■
Valor de temperatura almacenado		■	■	■
Valor de humedad almacenado		*	*	*
Resultados marcados con hora y fecha		■	■	■
Tamaño compacto y liviano	4.5 kg	4.5 kg	4.5 kg	6.5 kg
Uso sencillo mediante interruptores giratorios	■	■	■	■
Pantalla digital-analógica	■	■	■	■
Pantalla retroiluminada	■	■	■	■
Medición de salida de voltaje	■	■	■	■
Función especial de voltímetro	■	■	■	■
Función de voltímetro predeterminada	■	■	■	■

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Descripción	Cód. de pedido	Descripción	Cód. de pedido
MIT515-UK	1001-935	MIT1025-UK	1001-943
MIT515-US	1001-936	MIT1025-US	1001-944
MIT515-EU	1001-937	MIT1025-EU	1001-945
MIT515-AU	1001-938	MIT1025-AU	1001-946
MIT525-UK	1001-939	MIT1525 UK	1002-907
MIT525-US	1001-940	MIT1525 US	1002-909
MIT525-EU	1001-941	MIT1525 EU	1002-908
MIT525-AU	1001-942	MIT1525 AU	1002-910

MIT515, MIT525, MIT1025, MIT1525

Megóhmetros de 5, 10 y 15 kV CC

ACCESORIOS INCLUIDOS

Descripción	Cód. de pedido	Descripción	Cód. de pedido
Accesorios incluidos		Juegos de cables de prueba	
Cable de electricidad	1008-016	Juego de cables de 3 m, pinzas aisladas, medianas (solo MIT515 y MIT525)	1008-022
Cable USB (MIT525, MIT1025, MIT1525)	25970-041	Tres juegos de cables de 3 m, pinzas aisladas, medianas e grandes (solo MIT1025)	1002-534
Certificado de calibración	1000-113	Tres juegos de cables de 3 m, pinzas de 15 kV aisladas, grandes (solo MIT1525)	1008-023

JUEGOS DE CABLES DE PRUEBA OPCIONALES

Descripción	Cód. de pedido	Descripción	Cód. de pedido
juegos de cables de prueba de 1 kV (MIT515, MIT525 y MIT1025)		Juegos de cables de prueba de 1 kV (solo MIT1525)	
Juego de cables con pinzas y sondas de prueba con fusible	1002-913	2 x 1.25 m Juego de cables con pinzas y sondas de prueba con fusible	1005-265
Juego de prueba para circuitos de control	6220-822	2 x 3 m Juego de cables de prueba para circuitos de control	1005-264

JUEGOS OPCIONALES DE CABLES DE PRUEBA DE ALTA TENSIÓN

Descripción	Cód. de pedido	Descripción	Cód. de pedido
Juegos de cables de prueba de alta tensión (MIT515, MIT525 y MIT1025)		Juegos de cables blindados de prueba de alta tensión (solo MIT515, MIT525 y MIT1025)	
* Estos cables de prueba también pueden proporcionarse en longitudes que no son estándar para ajustarse a aplicaciones o requisitos específicos. Póngase en contacto con Megger para pedir una cotización. Pueden aplicarse cantidades mínimas de pedido.		Uno de 15 m, pinzas de 5 kV sin aislamiento, apantalladas, pequeñas	6311-080
Tres juegos de cables de 3 m, pinzas aisladas, grandes (solo MIT1025)	1002-534	3 m, pinzas de 10 kV sin aislamiento, apantalladas, pequeñas	6220-834
Tres de 5 m, pinzas aisladas, grandes	1002-645	10 m, pinzas de 10 kV sin aislamiento, apantalladas, pequeñas	6220-861
Tres de 8 m, pinzas aisladas, grandes	1002-646	15 m, pinzas de 10 kV sin aislamiento, apantalladas, pequeñas	6220-833
Tres de 10 m, pinzas aisladas, grandes	1002-647	Juegos de cables apantallados de prueba de alta tensión (solo MIT1525)	
Tres de 15 m, pinzas aisladas, grandes	1002-648	3 m, pinzas aisladas de 15 kV, apantalladas, grandes, en bolsa especial	1005-266
Tres de 5 m, pinzas aisladas, medianas	1002-641	10 m, pinzas aisladas de 15 kV, apantalladas, grandes, en bolsa especial	1005-267
Tres de 8 m, pinzas aisladas, medianas	1002-642	15 m, pinzas aisladas de 15 kV, apantalladas, grandes, en bolsa especial	1005-268
Tres de 10 m, pinzas aisladas, medianas	1002-643	20 m, pinzas aisladas de 15 kV, apantalladas, grandes, en bolsa especial	1005-269
Tres de 15 m, pinzas aisladas, medianas	1002-644	Otros	
Juego de cables de 3 m, pinzas aisladas, medianas (solo MIT515 y MIT525)	1008-022	Caja de calibración CB101; 5 kV	6311-077
Juegos de cables de prueba de alta tensión (solo MIT1525)		Certificado de calibración de UKAS	1000-047
Tres juegos de cables de 3 m, pinzas de 15 kV aisladas, grandes (solo MIT1525)	1008-023		
Juego de cables de 5 m, pinzas aisladas, grandes (x3)	1005-259		
Juego de cables de 10 m, pinzas aisladas, grandes (x3)	1005-260		
Juego de cables de 15 m, pinzas aisladas, grandes (x3)	1005-261		
Juego de cables de 3 m, pinzas aisladas, medianas (x3)	1005-262		
Juego de cables de 10 m, pinzas aisladas, medianas (x3)	1005-263		

OFICINA COMERCIAL
 Megger CSA
 4545 West Davis St.
 Dallas, TX 75211 EE.UU.
 T. +800-723-2861 (EE.UU.)
 T. +1-214 330 3293
 E. csales@megger.com
 csa.megger.com

MIT515--MIT525--MIT1025--MIT1525_DS_esla_V22
 www.megger.com
 ISO 9001
 La palabra "Megger" es una marca registrada.

Megger[®]