

MLM50

Laserowy Miernik Odległości



- Zasięg 50 m
- Dokładność 1.5 mm (przy odległości do 10 m)
- Tryb ciągłego pomiaru
- Automatyczne wyznaczanie odległości minimum i maksimum
- Pomiar powierzchni
- Pomiar objętości
- Odległość podawana w metrach, stopach i calach
- Punkt odniesienia – góra/dół miernika
- Wbudowana poziomica
- IP54
- Futerał ochronny ze szlufką

OPIS

Laserowy Miernik Odległości Megger MLM50 to kompaktowe i łatwe w obsłudze laserowe urządzenie do pomiaru odległości. Składa się z odpornej na wstrząsy, szczelnej obudowy wykonanej w klasie IP54 oraz dużych, wygodnych przycisków. Oprócz zasięgu pomiaru do 50 metrów, MLM50 oferuje użytkownikowi tryb pomiaru pojedynczego oraz ciągłego, a także możliwość śledzenia maksymalnych i minimalnych odległości w szybki i łatwy sposób.

Ponadto urządzenie może automatycznie dokonać obliczeń powierzchni i objętości, a także przechowuje w pamięci wewnętrznej wyniki z 20 ostatnich pomiarów. Zapamiętane wartości są przechowywane nawet wtedy, gdy baterie zostaną wyjęte bądź wymienione.

MLM50 pozwala użytkownikowi na wybór poniższych jednostek:

	Odległość	Powierzchnia	Objętość
1	0.000 m	0.000 m ²	0.000 m ³
2	0.0 inch	0.000 ft ²	0.000 ft ³
3	0 1/16 inch	0.000 ft ²	0.000 ft ³
4	0.000 ft	0.000 ft ²	0.000 ft ³
5	0'00" 1/16	0.000 ft ²	0.000 ft ³

SPECYFIKACJA

Zasięg	od 0.05 do 50 m* (0.2 do 164 stóp*)
Dokładność pomiaru do 10 m	ok.: ±1.5 mm (±1/16 cala**)
Jednostki miary	metr, cal, stopa
Klasa lasera	Klasa II
Typ lasera	650 nm, <1 mW
Najmniejsza wyświetlana jednostka	1 mm
Pomiary powierzchni i objętości	✓
Wbudowana poziomica	✓
Tryb ciągłego pomiaru	✓
Śledzenie minimalnych i maksymalnych odległości	✓
Podświetlany ekran	✓
Klasa ochronności	IP54
Pamięć pomiarów	20
Przyciski funkcyjne	✓
Temperatura pracy	od 0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	od -10 °C do 60 °C
Zasilanie	2 x AAA 1.5 V (LR03, 24D)
Żywotność baterii	do 5000 pomiarów
Auto-wyłączenie lasera	po 30 sekundach
Auto-wyłączenie urządzenia	po 3 minutach
Wymiary	135x33x24 mm
Waga	80 g

MLM50

Laserowy Miernik Odległości

* Należy użyć tarczy celowniczej w przypadku silnego oświetlenia lub celów słabo odbijających promień lasera.

** W odpowiednich warunkach (dobrze odbijająca powierzchnia celu, temperatura pokojowa) do 10 m. W nieodpowiednich warunkach, takich jak silne światło słoneczne, słabo odbijająca powierzchnia, duże wahania temperatury, odchylenie w pomiarze powyżej 10 m może wzrosnąć do 0.15 mm/m

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Opis	Numer katalogowy
MLM50	1013-551
Akcesoria na wyposażeniu	
Futurał ochronny ze szlufką	1013-546

BIURO SPRZEDAŻY

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42A,
05-500 Stara Iwiczna
T +48 22 2 809 808
E-mail: info.pl@megger.com
serwis.pl@megger.com
www.pl.megger.com

MLM50_DS_PL_V01

www.pl.megger.com

ISO 9001

Marka Megger jest prawnie chronionym
znakiem towarowym.

Megger[®]